



FE-501DM

**Cámara de red:
Guía de instalación rápida**

Soporte

Para más información, puede descargar las guías completas y programas de soporte desde **<<http://www.airlive.com/product/fe-501dm/download>>**, o escanear el código QR aquí.



Por favor consulte las FAQs **<<http://www.airlive.com/product/fe-501dm/faq>>** antes de escribir al equipo de soporte técnico de OvisLink para obtener más ayuda.



Para cualquier otra consulta, por favor lea el manual de usuario en el CD o envíe un correo a **<tech@airlive.com>** para solicitar soporte técnico.

FE-501DM: Contenido de la caja

Por favor revise el contenido de la caja y contacte a su distribuidor si falta alguna pieza.



FE-501DM



Paquete de tornillos



Soporte



Plantilla de perforación



Guía de instalación rápida



Manual de usuario en CD

Interfase I/O



01 Antes de usar la cámara


Importante: Por favor inserte una tarjeta MicroSD para grabación, nosotros sugerimos formatear la tarjeta MicroSD para prevenir cualquier error inesperado. Se recomienda una tarjeta MicroSD de 64 GB y Clase (class) 10.




MicroSD 64GB/ Clase (class) 10

02 Montaje de la cámara

Monte la cámara al soporte y utilice la plantilla de perforación para fijarla en la pared con los tornillos.



Soporte de montaje



Parte inferior de la cámara




03 Encienda el cámara

Conecte el adaptador de 12V1A para encender la cámara.




También puede utilizar el cable ethernet RJ45 para encender el switch PoE.




04 Conecte la cámara a la red

- Conecte la cámara al puerto LAN del switch.
- Conecte el switch al puerto LAN del router.
- Conecte PC/NB al puerto LAN del switch.



05 Configure el entorno de red

La dirección IP predeterminada de la cámara Airlive es 192.168.1.100. La cámara obtendrá la dirección IP automáticamente si está conectada a un módem/router con la función DHCP o puede asignarle, si lo desea, una IP estática.



06 Instale el Asistente IP de AirLive


Por favor utilice el CD incluido en la caja para instalar el Asistente IP.



07 Busque la cámara en la red

Ejecute el Asistente IP para instalarlo en su PC.


El Asistente IP comenzará a escanear la cámara automáticamente cuando se inicie.




Importante: Por favor asegúrese de que su PC/NB esté en el mismo dominio de red que la cámara. En su defecto, su PC/NB no encontrará la cámara en la red.

08 Acceso a la cámara en la interfase de usuario web

Ingresa la dirección IP de la cámara en el navegador para visitar la interfase de usuario web de la cámara.



Usted necesita instalar ActiveX en su PC cuando acceda a la interfase de usuario web de la cámara.



Puede realizar más ajustes en la interfase de usuario web de la cámara con IE/Chrome/Firefox.