




**Cámara IP domo veloz
zoom óptico 30X 3MP
Guía de Instalación Rápida**

Support

Puede descargar las guías completas y los programas de soporte desde <http://www.airlive.com/product/sd-3030/download>, o escanear el código QR aquí.



Por favor consulte con FAQs <http://www.airlive.com/product/sd-3030/faq> antes de escribir al Equipo de Soporte Técnico de OvisLink para asistencia en el futuro.



Por cualquier otra consulta, por favor lea el manual de usuario en el CD o envíe un e-mail a [**tech@airlive.com**](mailto:tech@airlive.com) por soporte técnico.


Contenido del paquete SD-3030

Por favor revise el contenido del paquete y contacte a su distribuidor en caso de que no encuentre algunas de las partes.

1	SD-3030
2	Kit de montaje exterior
3	Goma impermeable
4	Conector de energía
5	Conector de alarma I/O
6	Conector de audio I/O
7	Tornillos de seguridad Torx
8	Lubricante
9	4 tornillos
10	Etiqueta
11	CD Manual de usuario
12	Guía de Instalación Rápida

Interface I/O


Conectores de cámaras



Pin	Conectores de cámaras
1	Alarma I/O
2	Botón por defecto
3	BNC
4	RJ-45
5	Energía (AC 24V)
6	Audio I/O
7	Ranura para tarjeta micro SD


Interface I/O

Conexión de energía



Pin	Definición
1	AC 24V 1
2	GND
3	AC 24V 2


Conexión de audio I/O



Pin	Definición
1	Salida de audio
2	GND
3	Entrada de audio

Interface I/O

Conexión de alarma I/O



Pin	Definition
1	Salida de alarma NO 1
2	Salida de alarma NC 1
3	Salida de alarma COM 1
4	GND
5	Salida de alarma NO 2
6	Salida de alarma NC 2
7	Salida de alarma COM 2
8	GND
9	Entrada de alarma 4
10	Entrada de alarma 3
11	Entrada de alarma 2
12	Entrada de alarma 1

01 Retire los materiales fijos del domo veloz

Abra la cobertura óptica



02 Retire los materiales fijos del domo veloz

Elimine el cojín blanco, la cinta y la tapa de la lente del domo veloz.



03 Retire los materiales fijos del domo veloz

Ponga la cubierta óptica de vuelta al domo veloz luego de retirar los materiales fijos.



05 Instalación del domo veloz

Cuando la temperatura ambiente es inferior a 7 grados Celsius, por favor, utilice el adaptador o el switch PoE + para alimentar el domo veloz.


Si el domo veloz es alimentado por el adaptador, por favor inserte el cable de alimentación a través del pendiente.



Adaptador de energía 24V AC.

06 Instalación del domo veloz

Inserte las dos bolas de esponja en el pendiente.



Añada la goma impermeable sobre el pendiente y volteeala.



07 Instalación del domo veloz

Monte el pendiente en la pared y conecte el cable verde de protección de picos de tensión de la red a tierra.



Ensamble el kit de montaje en el pendiente y atorníllelo.





08 Instalación del domo veloz

Dé vuelta la goma impermeable para cubrir la unión.




09 Instalación del domo veloz

Enganche el domo veloz, conecte el cable de Internet y el conector de energía.




10 Instalación del domo veloz

Ensamble el domo veloz en el kit de montaje.
Atornille y fije el domo veloz.



11 Configuración del entorno de red

La dirección IP predeterminada de la cámara es 192.168.1.100. La cámara obtendrá la dirección IP automáticamente, si se conecta a un módem / router por la función DHCP o puede asignar una dirección IP estática para la cámara.



Important: Por favor, asegúrese de que la función UPnP esté habilitada. Para la mayoría de los routers de uso doméstico, UPnP está habilitado.


12 Instalación del Asistente IP AirLive

Utilice el CD para instalar el Asistente IP.



13 Búsqueda de cámara en la Red

El Asistente IP empieza a buscar la cámara automáticamente. Haga click en la cámara que desea conectarse.



Important: Por favor, asegúrese de que su escritorio / portátil esté en el mismo segmento de red con la cámara, o su escritorio / portátil no puede conectarse a la cámara en la red.


14 Acceso a la cámara en la IU Web

Utilice Internet Explorer para iniciar la sesión en la cámara. El nombre de usuario y contraseña por defecto es **admin/airlive**.




Necesita instalar el ActiveX en su PC cuando usted primer acceso a la interfaz de usuario de la cámara web.

This website wants to install the following add-on: 'install.cab' from 'OvisLink Corp.'.



15 Acceso a la cámara en la IU Web



16 Ajuste del ángulo de visión

Cuando aparezca la visualización en directo, puede ajustar el ángulo de visión de la cámara.



17 Más ajustes en la interfase de usuario web de la cámara

También puede ajustar más detalles de configuración en la interfase de usuario web de la cámara con IE.



18 Descargar CamPro Mobile

Por favor visite App Store o Google Play para descargar CamPro Mobile. Usted puede utilizar el software lector de código de QR directamente o simplemente buscar **"AirLive CamPro Mobile"**



App Store




Google Play




19 Iniciar CamPro Mobile

Haga click en el ícono "CamPro Mobile" en su dispositivo.




Presione "Setup"



20 Buscar y añadir cámaras

Presione "Add" (Añadir) para buscar la cámara.



21 Buscar y añadir cámaras

Presione "Auto Search". (Búsqueda automática)

Back

Device Edit

Save

Device ID	<input type="text"/>
	<div>Query</div> <div>Auto Search</div>
Name	<input type="text" value="IPCam-1"/>
Model	<input type="text" value="<Not Selected>"/>
Address	<input type="text"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="••••••"/>

22 Buscar y añadir cámaras

Deslice la lista y seleccione la cámara que usted desea visualizar.

Back

Device Edit

Save

Device ID

103DC988AE

Query

Auto Search

CoreNVR - 192.168.10.250

CoreNVR16 - 192.168.0.95

FE-501DM - 192.168.0.76

SD-3030 - 192.168.0.53

Password

●●●●●●

23 Buscar y añadir cámaras

Edite la información y el nombre de usuario / contraseña. Y haga click en "Save" (Guardar). Por defecto, el nombre de usuario / contraseña es admin / AirLive.

Back Device Edit **Save**

Device ID	103DC988AE
	Query Auto Search
Name	IPCam-1
Model	SD-3030
Address	192.168.0.53
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••

24 Cambio de nombre de la cámara

Para un fácil manejo, se puede cambiar el nombre de la cámara. Por ejemplo, puede nombrar a esta cámara como "estacionamiento". Pulse el botón "Save" (Guardar) para guardar la cámara.

Back

Device Edit

Save

Device ID

103DC988AE

Query

Auto Search

Name

IPCam-1

Model

SD-3030

Address

118.165.232.48

HTTP Port

80

User Name


admin

Password

••••••••

25 Vista en vivo de la cámara

Presione "Back" (Regresar) para vista en vivo de cuatro canales.



26 Vista en vivo de la cámara

Usted puede seleccionar cualquier canal para agrandar el video o la vista en vivo de 4 canales con solo tocar la pantalla.



27 Audio bidireccional

Ahora usted puede hacer una comunicación de voz gratis. Por favor, cambie a un solo canal y active la función de audio.



Transmite audio desde el dispositivo a la cámara
Transmite audio desde la cámara al dispositivo

28 Visualización desde Internet

Si regresa al paso 23, usted puede ver el número de identificación (ID number) del dispositivo en la pantalla. Simplemente haga click en "Query" (Consulta) y obtendrá la IP pública de la cámara y el número de puerto para ver el video desde Internet. Si no puede ver el video, por favor configure el puerto de reenvío en el router.

The screenshot shows a web interface titled "Device Edit". At the top left is a "Back" button, and at the top right is a "Save" button. Below the title, there is a form with several fields. The "Device ID" field contains the value "103DC988AE" and is highlighted with a red box. Below this field is a "Query" button, also highlighted with a red box, and a blue "Auto Search" link. Further down, the "Name" field contains "IPCam-1", the "Model" field contains "SD-3030", the "Address" field contains "118.165.232.48" and is highlighted with a red box, and the "HTTP Port" field contains "80".

Back	Device Edit	Save
Device ID	103DC988AE	
	Query	Auto Search
Name	IPCam-1	
Model	SD-3030	
Address	118.165.232.48	
HTTP Port	80	